Photovoltaik Modul
auroPOWER
VPV P 320/4 M SWF



Lieferumfang
1 PV Modul VPV P 320/4 M SWF
1 Betriebs- und Installationsanleitung

Besonderes Merkmal
- 12 Jahre Produktgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
- 25 Jahre Leistungsgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
- Antireflexglas für erhöhte Erträge
- Geeignet für landwirtschaftliche Anwendungen durch Ammoniak-Korrosionsbeständigkeit
- Geeignet für küstennahe Anwendungen durch Salznebel-Korrosionsbeständigkeit
- Ausschließlich positive Messtoleranz
- Gestärkter Rahmen für hohe Schnee- und Windlasten

Produktausstattung
- Monokristallines Photovoltaikmodul
- Silberner Rahmen
- Geeignet für Anwendungsfälle mit Fokus auf ein optimiertes Preis-Leistungsverhältnis
- Multicontact MC4 Steckverbinder
- 3 Bypassdioden zur Verminderung von Leistungseinbußen bei Teilverschattung
- Zelloptimierung auf diffuse Sonneneinstrahlung für mitteleuropäische Verhältnisse

CE

Bezeichnung	auroPOWER	VPV P 320/4 M SWF
Bestell-Nr.		0010036304

Technische Daten (STC)	Einheit	VPV P 320/4 M SWF
Nennleistung $P_{NENN\ Nennleistung}$	Wp	320
Nennspannung $U_{MPP\ Nennspannung}$	V_{DC}	32,8
Nennstrom $I_{MPP\ Nennstrom}$	A_{DC}	9,75
Leerlaufspannung $U_{OC\ Leerlaufspannung}$	U_{DC}	40,3
Kurzschlussstrom $I_{SC\ Kurzschlussstrom}$	A_{DC}	10,22
Modulwirkungsgrad	%	18,3
Elektrische Werte bei Standard-Testbedingungen (STC): 1000 W/m²; 25°C; AM 1,5		
Technische Daten (NMOT)		
Leistung $P_{MPP\ Leistung}$	Wp	236
Spannung $U_{MPP\ Spannung}$	V_{DC}	30,4
Strom $I_{MPP\ Strom}$	A_{DC}	7,78
Leerlaufspannung $U_{OC\ Leerlaufspannung}$	V_{DC}	37,7
Kurzschlussstrom $I_{SC\ Kurzschlussstrom}$	A_{DC}	8,24
Modulwirkungsgrad	%	16,8
Elektrische Werte bei Zellen-Nennbetriebsbedingungen: 800 W/m²; 20°C; AM 1,5; Wind 1 m/s NMOT: 44,5°C (Zellen-Nennbetriebstemperatur)		

Technische Änderungen vorbehalten

Photovoltaik Modul
auroPOWER
VPV P 320/4 M SWF

Weitere Elektrische Daten		
Klassenbreite (positive Klassifizierung)	W	0/+4,99
Grunddaten Modul		
Maße unverpackt (H x B x T)	mm	1.716 x 1.023 x 35
Bezugsfläche	m²	1,6
Gewicht unverpackt	kg	19
Frontglas		Solar Glas (TSG)
Zellen pro Modul		60
Zellentyp		Monokristallines Silizium
Zellenfarbe		Schwarz
Rahmenfarbe		Silber
Folienfarbe		Polymer Weiß
Grunddaten Anschlussdose		
Maße (H x B x T)	mm	123 x 148 x 27
IP-Scutzklasse		IP 67
Leitungslänge	mm	1.200 (+), 800 (-)
Steckverbindungen		MC4
Anzahl Bypass Dioden		3
Temperaturkoeffizienten		
Stromkoeffizient $I_{SC\ Stromkoeffizient}$ α (I_{SC})	%/K	0,05
Spannungskoeffizient $_{UOC\ Spannungskoeffizient}$ β (U_{OC})	%/K	-0,29
Leistungskoeffizient $P_{MPP\ Leistungskoeffizient}$ Y (P_{MPP})	%/K	-0,4
Belastungen		
Max zulässige Systemspanung U_{Max}	V_{DC}	1.000
Rückstrombelastbarkeit	A_{DC}	20
Schutzklasse		II
Brandbeständigkeit		Klasse C
Modulbelastung Druck	Pa	5.400*
Modulbelastung Sog	Pa	2.400*
Mechanische Belastung nach IEC/EN 61215 * Bitte die entsprechenden Anweisungen in der Montageanleitung beachten		
Zertifizierung & Garantieleistung		
Produktgarantie**	Jahre	12
Leistungsgarantie**	Jahre	25
Zertifizierung	IEC 61215, IEC 61730-1/-2 IEC 62716 - Ammoniakbeständigkeit IEC 61701 - Salznebelbeständigkeit IEC 62804 - PID Beständigkeit MCS 010; MCS 005	
** Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte den gesonderten Garantiebedingungen		

Photovoltaik Modul

auroPOWER

VPV P 320/4 M SWF